

STG 3502

Protection anti-graffiti

Traitement sacrificiel

Supports poreux et non poreux

Biodégradable

(norme EN ISO 7827)

PROPRIÉTÉS

- Est une protection anti-graffiti à base de cires végétales renforcées en émulsion aqueuse, conférant un haut pouvoir anti-graffiti pendant 5 ans (2 PV d'essais en laboratoire)
- Permet de bloquer la pénétration des encres de feutres ou de bombes et d'éliminer les graffiti sans produit chimique.
- Protège les supports contre la pollution atmosphérique, les pluies acides, les salissures diverses, la micro-fissuration par gel-dégel et l'érosion.
- Est un revêtement micro-poreux qui laisse respirer naturellement le support, adhère parfaitement aux surfaces et ne jaunit pas sous l'effet des ultraviolets.
- Vieillit sans dénaturer le support



APPLICATIONS

- Granit
- Marbre
- Pierre calcaire
- Brique
- Béton
- Enduits minéraux
- Bois
- ...

Toute application devra faire l'objet d'un essai préalable.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Pour une parfaite accroche et pénétration du revêtement, le support doit être parfaitement propre et exempt de poussières. Avant toute application, procéder à un simple dépoussiérage à la brosse ou pour un parfait dégraissage à un nettoyage à la pompe haute pression 80 bars, eau chaude 90°C. Le support sera conforme au DTU 59.1.

Application de la protection :

Il est nécessaire de bien agiter le produit avant usage. Le produit peut être appliqué au rouleau, au pinceau ou au pistolet airless basse ou haute pression. L'application de la protection sera réalisée en deux couches. La deuxième couche devra être appliquée après séchage complet de la première. Le temps de séchage pour recouvrement varie de 1 à 2 heures selon la température ambiante (minimum 5°C) et taux d'humidité. L'efficacité de la protection est totale au bout de 48h. La protection peut être appliquée sur un support légèrement humide.

Entretien de la protection :

Le nettoyage des graffiti se réalise uniquement avec de l'eau chaude sous pression (80 bars - 90°C). Dans le cas d'une surface délicate à nettoyer, le nettoyant STG 5 BIO est conseillé. STG 3502 est une protection sacrificielle, le nettoyage des graffiti a donc pour effet d'éliminer partiellement la protection. Il sera donc nécessaire d'en appliquer une nouvelle couche sur les surfaces nettoyées, même encore humides.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Forme** : liquide
- **Couleur** : blanchâtre
- **Odeur** : très légère
- **Base chimique** : micro-cires végétales en émulsion aqueuse
- **PH** : 8
- **Environnement** : conforme à la norme EN ISO 7827 relative à la biodégradabilité des composés organiques
- **Consommation** : de 70 à 400mL/m² suivant la porosité du support
- **Nettoyage des outils** : rinçage à l'eau tiède
- **Stockage** : 1 an en emballage fermé d'origine au sec et au frais. Craint le gel
- **Conditionnement** : 5 Litres

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant toute utilisation, se reporter à la fiche d'hygiène et de sécurité
- Appliquer à une température supérieure à 5°C
- Le port de gants et de lunettes est conseillé afin d'éviter tout risque de contact direct avec la peau ou de projections
- N° d'appel d'urgence : ORFILLA 01 45 42 59 59

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

La présente notice a pour objectif d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. La très grande diversité des applications échappant à notre contrôle, les renseignements figurant sur ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part. Il est indispensable avant toute utilisation de consulter la fiche d'hygiène et de sécurité du produit et de procéder à des essais préalables sur la surface à traiter. Une mauvaise utilisation ou application du produit ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.